

## Sonderaktion mit Brennenstuhl



### Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff »cablepilot« für perfekte Kabelführung. Ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Artikel-Nr.	Kabellänge	Kabelbezeichnung	Kabelqualität	Trommel-Ø	VK-Preis €
1218350	25 m	H07RN-F 3G1,5	Gummi-Neopren	240 mm	<b>49,10</b>
1208380	40 m	H07RN-F 3G1,5	Gummi-Neopren	290 mm	<b>60,68</b>
1233120	40 m	H07RN-F 3G2,5	Gummi-Neopren	320 mm	<b>106,03</b>



### Garant Bretec IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten: Die Trommel dreht, der Steckdoseneinsatz steht, d.h. kein Verdrehen der angeschlossenen Kabel.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff »cablepilot« für perfekte Kabelführung. Ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Artikel-Nr.	Kabellänge	Kabelbezeichnung	Kabelqualität	Trommel-Ø	VK-Preis €
1208930	40 m	H07RN-F 3G1,5	Gummi-Neopren	290 mm	<b>81,22</b>



### Baustellenkabel IP54 mit Powerblock

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.

- Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.
- Ideal für den harten Einsatz.
- Hochwertiger schlag- und bruchfester Steckdosenblock.
- 4 staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Mit klappbarem Metallhaken.

Artikel-Nr.	Kabellänge	Kabelbezeichnung	Kabelqualität	Steckdosen	VK-Preis €
1169200010	5 m	H07RN-F 3G1,5	Gummi-Neopren	4	<b>15,28</b>
1151740010	10 m	H07RN-F 3G1,5	Gummi-Neopren	4	<b>23,48</b>



### Garant CEE 1 IP44 Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff »cablepilot« für perfekte Kabelführung. Ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Kabelqualität: RN-Kabel, sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

Artikel-Nr.	Kabellänge	Kabelbezeichnung	Kabelqualität
1182720	30 m	H07RN-F 5G1,5	Gummi-Neopren
Stecker	Steckdosen	Trommel-Ø	VK-Preis €
CEE-Stecker 400 V/16 A	1 x CEE 400 V/16 A 2 x 230 V	290 mm	<b>96,90</b>



### Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3 FI/16 2 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1.
- Zertifizierte Sicherungsautomaten für Ihre Sicherheit.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf 3 getrennten Phasen verteilt.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.

Artikel-Nr.	Kabellänge	Kabelbezeichnung	Kabelqualität
1153690200	2 m	H07RN-F 5G2,5	Gummi-Neopren
Stecker	Steckdosen	Absicherung	VK-Preis €
CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400 V	2x CEE 400 V / 16 A, 5-polig 5x 230 V / 16 A	3 x LS 230 V / 16 A, 1-polig 1 x FI 40 A, 4-polig 30 mA	<b>148,34</b>



### Baustellen-Verlängerungskabel IP44

Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

Artikel-Nr.	Kabellänge	Kabelbezeichnung	Kabelqualität	VK-Preis €
1167810	10 m	H07RN-F 3G1,5	Gummi-Neopren	<b>16,29</b>
1167820	25 m	H07RN-F 3G1,5	Gummi-Neopren	<b>33,93</b>
1166820	25 m	H07RN-F 3G2,5	Gummi-Neopren	<b>61,83</b>

## Sonderaktion mit Brennenstuhl



### professionalLINE 360° LED Strahler ORUM 4000 M

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP54, IK08.

- Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
- Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden.
- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschließendem Deckel.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Leicht zu transportieren durch umlaufenden Tragegriff und Kabelaufwicklung.

Artikel-Nr.	Kabellänge	Kabelbezeichnung	Lichtstrom	Leistung	Wirkungsgrad	Farbtemp.	VK-Preis €
9171400400	5 m	H07RN-F3G1.5	4090 lm	50 W	88 lm/W	6500 K	<b>82,69</b>
9171400800	5 m	H07RN-F3G1.5	8050 lm	100 W	85 lm/W	6500 K	<b>133,04</b>



### LED Strahler DINORA 5000

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- Angenehmes, blendfreies Arbeitslicht und spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.
- Perfekt für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker.
- Extrem lange Lebensdauer der SMD-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Gummi-Kantenschutz.
- Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
- Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter

Artikel-Nr.	Kabellänge	Kabelbezeichnung	Lichtstrom	Leistung	Wirkungsgrad	Farbtemp.	VK-Preis €
1171580	5 m	H07RN-F 2X1,0	5000 lm	47 W	107 lm/W	5800 K	<b>73,44</b>
1171580010	5 m	H07RN-F 2X1,0	8000 lm	70 W	123 lm/W	5800 K	<b>94,78</b>



### LED Strahler JARO 3000 M

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Ständfestes Stahlrohrgestell mit Schutzecken und ergonomisch geformtem Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenk und arretierbar durch Schnellspannverschluss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

Artikel-Nr.	Kabellänge	Kabelbezeichnung	Lichtstrom	Leistung	Wirkungsgrad	Farbtemp.	VK-Preis €
1171250333	3 m	H07RN-F 3G1,0	2930 lm	30 W	95 lm/W	6500 K	<b>43,43</b>
1171250533	5 m	H07RN-F 3G1,0	4770 lm	50 W	98 lm/W	6500 K	<b>59,43</b>
1171250833	5 m	H07RN-F 3G1,0	7200 lm	80 W	91 lm/W	6500 K	<b>83,78</b>



### Akku LED Arbeitsstrahler ML CA 110 M

Flexibel einsetzbarer Akku Arbeitsstrahler für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Mit integriertem Überladungs- und Tiefenentladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige.
- 2 Schaltstufen: 100 % und 50 % Licht (für längere Leuchtdauer).
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones.
- Aufladung über Micro-USB-Anschluss (5 V, 1 A), USB Ladekabel inklusive.
- Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 2 m Höhe.
- Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell.
- Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.
- Mit Ein/Aus Schalter.

Artikel-Nr.	Lichtstrom	Leistung	Leuchtdauer	Akku	Farbtemp.	VK-Preis €
1173080	1000 lm	10 W	max. 3 h	3,7 V / 4,4 Ah	6500 K	<b>40,15</b>
1172870	2000 lm	20 W	max. 6 h	7,4 V / 4,4 Ah	6500 K	<b>54,22</b>



### Akku LED Handleuchte SANSa 400 A

Klein, handlich mit exzellenter Lichtleistung.

- 12 superhelle SMD-LEDs vorne.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Stufenlose Dimm-Funktion 0 bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer.
- Ladedauer ca. 3 Stunden.
- Gummierete Oberfläche für beste Griffbarkeit.
- Knick- und drehbarer Leuchtenkopf, auf Taschenformat einklappbar.
- 2 Magnete auf der Rückseite und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,0 Ah mit Ladeanzeige.
- USB Ladeschnittstelle, inklusive USB Ladekabel.

Artikel-Nr.	Lichtstrom	Leistung	Akku	Leuchtdauer	VK-Preis €
1177370	400 lm	3,3 W	3,7 V / 2 Ah	max. 80 h	<b>30,24</b>



### LED Akku-Handleuchte HL 1000 A, IP54

Maximale Lichtleistung für höchste Ansprüche.

- Mit superheller COB-LED vorne.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Stufenlose Dimm-Funktion 10 % bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer.
- Gummierung für erhöhte Stoßfestigkeit und beste Griffbarkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis +/- 60° mit integriertem Magnet.
- 2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz.

Artikel-Nr.	Lichtstrom	Akku	Leuchtdauer	VK-Preis €
1175680	1000 lm + 200 lm	3,7 V / 4,4 Ah	max. 24 h	<b>47,76</b>